

Věc: Nabídka **Značka:** **Dat.:** 27.10.2016 **Vyřizuje:** Ing. Pavlíček **Tel:** 724 275 890

Traktor John Deere X950R



Město Hrochův Týnec
Smetanova 25
538 62 Hrochův Týnec

Technické parametry traktoru

| X 950R | |
|---------------------|--|
| Motor | Kapalinou chlazený tříválec Yanmar diesel, max. výkon 18,1 kW / 24,3 k, OHV, objem 1116 cm ³ , tlakové mazání s výměnným filtrem, dvojitý vzduchový čistič s indikátorem znečištění, |
| Palivová nádrž | 20,4 l |
| Elektrická soustava | 12V elektrická soustava, 75W alternátor, zapalování klíčkem, dvě přední světlá |
| Převodovka | Hydrostatická převodovka, ovládaná dvěma pedály Twin Touch, plynulé nastavení rychlosti, tempomat, uzávěrka diferenciálu, rychlost vpřed 0 – 16,1 km/h , vzad 0 – 9,7km/h |
| Pohon | 2WD s uzávěrkou diferenciálu |
| Řízení | Hydraulické řízení, nastavitelný volant do 6 poloh |
| Brzdy | kotoučové brzdy v olejové lázni |
| Hydraulika | Otevřená hydraulická soustava, průtok oleje 18 l/min, 3 hydraulické okruhy ovládané pomocí jedné křížové páky, |
| Pneumatiky travní | 18x8.50-8 4PR – přední 26x12.00-12 4PR - zadní |
| Přístrojová deska | Kontrolka znečištění vzduchového filtru, kontrolka dobíjení, teploměr chladicí kapliny, palivoměr, kontrolka žhavení, kontrolky zapnutí VH, počítadlo mth, kontrolka tlaku oleje, kontrolka parkovací brzdy, ovladač ručního plynu, aretace nožní brzdy, ovladač světel |
| Žací ústrojí a koš | Mezinápravové, zapínání vypínačem pomocí elektromagnetické spojky, hydraulické zvedání a spouštění žacího ústrojí, záběr 122cm, jištěné- dvounožové časované, nastavení výšky stříhu do 13 poloh od 25 do 112 cm, 4x nastavitelná kopírovací kolečka, snadná beznářad'ová demontáž sběrný koš o objemu 650 litrů, hydraulické zvedání a otvírání koše, vysoký výklop a zdvih do výšky 2030mm, snadná beznářad'ová demontáž, uložení na čepech, nastavení signalizace zaplnění koše |
| Další výbava | Nastavitelná sedačka řidiče, bezpečnostní prvky (spínače nožní brzdy, sedačky, otevřené kapoty, koše) |
| | Přední závaží 140 kg, přední tříbodový závěs s nosností 420 kg, přední vývodová hřídel 2000 ot/min, |
| | Přední šípová hydraulicky ovládaná sněhová radlice s pryžovým břitema záběrem 120 cm, Čelní zametací kartáč, hydraulicky natáčený, hnaný kardanem, záběr 125 cm |

Cenová nabídka

| obj. kód | sklad. kód | Popis | Cena Kč bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 9592DM 4015 | BM25246 ochranný rám | Traktor X950R s ochranným rámem - žací ústrojí se středovým výhozem do sběrného koše !! vyberte sedačku, žací ústrojí, typ sběrného koše a osvětlení !! | 332 360,- |
| 2009 - XT9 | | Nastavitelná sedačka | 14 840,- |
| 1512 - XT95 | | Žací ústrojí 122 cm (48" RD) | 52 360,- |
| 3562 - XT95 | | Sběrný koš 650 l s vyklápěním do výšky (do max. výšky až 203 cm) | 116 200,- |
| 6203 - XT9 | | Homologační sada pro X950R (model 2015) s košem 650 l vyklápěným do výšky (BM24506 + BM24786) | 32 480,- |
| 4 ks závaží (celkem 140 kg) | BM19780 | Závaží rychloupínací, 35 kg. (cena 2 483Kč/ks) | 9 932,- |
| Kabina | BM25248 | Základní přístřešek pro X950R Rám certifikovaný jako ROPS podle EN ISO5395 Přední sklo, střecha včetně vnitřního polstrování | 82 880,- |
| 3428 - X79 | | Montážní sada pro traktory X950R přední a zadní držák | 21 000,- |
| | BM25255 | Sada dveří - 2 skleněné dveře, zadní sklo, vzduchový průduch | 43 769,- |
| | BM25251 | Topení - umístěné ve střeše, pouze pro prosklenou kabinu | 14 537,- |
| | BM25254 | Ostřikovač čelního skla (povinný pro homologační sadu) | 3 083,- |
| | 1317743 | Přední závěs (kat. 0) pro traktory X950R - rychloupínací na rám traktoru (maximální nosnost 420kg) | 34 496,- |
| | 1317744 | Hydraulická prodlužovací sada dopředu | 8 596,- |
| | 1317785 | Přední VH 2100 ot/min, hřídel 1", 15 drážek | 12 376,- |
| | | Cena traktoru s výše uvedeným příslušenstvím celkem | 778 909,- |
| | | Nabídková cena pro Město Hrochův Týnec | 732 300,- |



Zametače ZK5

Provedení

Zametač nesen na tříbodovém závěsu malotraktoru

Připojení čelní

Závěs kat. 0

Pohon středovou převodovkou

Otáčky výv.hřídele 2000 ot/min

Plynule stavitelná podpěrná kola 160x50

Úhel zametání -16°-0-+16°

Mechanické natáčení

| | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| Šířka záběru 1250mm | | Cena v Kč bez DPH | |
| Zametač hnaný od vývodového hřídele - UZ | | 53.600,- | |
| Kotoučové kartáče PPN – univerzální | | standard | |
| Kardan | | 4.200,- | |
| Hydraulické natáčení | | 6.000,- | |
| Cena celkem | | 63 800,- | |
| Nabídková cena pro Město Hrochův Týnec | | 57 000,- | |



Šípová radlice

Závěs kategorie 0
hydraulické přestavení úhlu
0° nebo 30°
Ocelový břit
Příčné kopírování
Ovládání dvěma okruhy hydrauliky
Možnost ovládat každé křídlo samostatně
Nastavení výšky závěsu



Šípová radlice pro malotraktory SRL 1200

| | |
|---|--------------------------|
| Pracovní záběr | 1200 mm |
| Délka břitu (křídla na kolmo) | 1395 mm |
| | Cena v Kč bez DPH |
| Cena Kč bez DPH | 35.600,- |
| Pryžový břit (příplatek) | 800,- |
| El.ventil ovládání křídel | 5 600,- |
| Cena celkem | 42 000,- |
| Nabídková cena pro Město Hrochův Týnec | 37 000,- |

Cenová rekapitulace

| stroj | Cena Kč bez DPH | Cena v Kč včetně DPH |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Traktor, žací ústrojí, koš, 3 bodový závěs, kabina, atd. | 732 300,- | 886 083,- |
| Zametač ZK 1250 | 57 000,- | 68 970,- |
| Šípová radlice SRL1200 | 37 000,- | 44 770,- |
| Cena celkem | 826 300,- Kč bez DPH | 999 823,- Kč včetně DPH |

Nabídková cena pro Město Hrochův Týnec: 999 823,-Kč včetně DPH

Termín dodání do 30 dní od objednání

Záruční doba 24 měsíců

Nástup servisu na opravu do 24 hodin

Servis provádí: Agrometall s.r.o., Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec

V případě záruční vady možnost bezplatného zapůjčení podobného náhradního stroje s termínem přistavení do 24 hodin

V případě pozáruční vady při opravě delší než 3 dny možnost zapůjčení podobného stroje s termínem přistavení do 24 hodin

S pozdravem

Ing. Václav Pavlíček

Ilustrační foto

